



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE  
DELLA QUALITÀ  
Certificato N. 8682  
UNI EN ISO 9001:2000

## BLOCCO LISCIO DA 12

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	Unità di Misura	
Dimensioni di coordinamento modulare	cm	50 x 20 x 12
Dimensioni di fabbricazione	cm	49 x 19,2 x 11,7
Peso di un blocco	Kg	15,50
Massa volumica del calcestruzzo a secco	kg/m <sup>3</sup>	2200
Percentuale di foratura	%	50
Resistenza media normalizzata	N/mm <sup>2</sup>	> 8,5
Assorbimento d'acqua per capillarità	Cw	< 35 idrorepellente < 250 non idrorepellente
Assorbimento d'acqua per immersione in funzione della classe di massa volumica del cls	%	< 15% idrorepellente < 16 % non idrorepellente
Potere fonoisolante (Rw)	dB	44
Movimenti dimensionali fra stati convenzionali estremi	mm/m	< 0,8
Resistenza al fuoco REI	Min	60
Resistenza termica muratura (a secco)	m <sup>2</sup> K/W	0.181
Colori disponibili		Grigio/Giallo/Rosso/Verde

**Località Vattiato "Zona Industriale" - CUTRO (KR) – 88842**

**Tel./Fax. 0962 771105**