PENTABLOC

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE
DELLA QUALITA'
Certificato N. 8682
UNI EN ISO 9001:2000

BLOCCO LISCIO DA 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	**Unità di Misura**	
Dimensioni di coordinamento modulare	cm	50 x 20 x 20
Dimensioni di fabbricazione	cm	49 x 19,2 x 19,5
Peso di un blocco	Kg	20
Massa volumica del calcestruzzo a secco	kg/m3	2200
Percentuale di foratura	%	54
Resistenza media normalizzata	N/mm2	> 8,5
Assorbimento d'acqua per capillarità	Cw	< 35 idrorepellente < 250 non idrorepellente
Assorbimento d'acqua per immersione in funzione della classe di massa volumica del cls	%	< 15% idrorepellente < 16 % non idrorepellente
Potere fonoisolante (Rw)	dB	47
Movimenti dimensionali fra stati convenzionali estremi	mm/m	< 0,8
Resistenza al fuoco REI	Min	120
Resistenza termica muratura (a secco)	m2K/W	0.227
Colori disponibili		Grigio/Giallo/Rosso/Verde

Località Vattiato "Zona Industriale" - CUTRO (KR) – 88842

Tel./Fax. 0962 771105